

兵庫県立尼崎北高等学校

自動電話交換機設備賃貸借仕様書

1. 物件構成

- | | | |
|---|-------------------------------|-------|
| ① | 主装置一式 (10 分間バックアップ電源装置含む) | 1 式 |
| ② | 1 2 ボタンデジタル式多機能電話機 (標準) | 6 台 |
| ③ | 2 4 ボタンデジタル式多機能電話機 (停電兼用) | 1 台 |
| ④ | 2 4 ボタンデジタル式多機能電話機 (カールコードレス) | 1 台 |
| ⑤ | 一般電話機 | 4 6 台 |
| ⑥ | 機器据付及び調整 | 1 式 |
| ⑦ | 電話機取付作動試験 | 1 式 |
| ⑧ | 不要機器の撤去及び処分 | 1 式 |
- (但し、配線等設備はそのまま残す)

2. 機器仕様 デジタル式電話設備

- | | | |
|---|-------|---|
| ① | 通話路方式 | P C M時分割方式 |
| ② | 制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 |
| ③ | プロセッサ | 6 4 ビットマイクロプロセッサ |
| ④ | 中継方式 | 中継台方式、分散応答方式、追加ダイヤルイン方式
直結式応答方式、NTTダイヤルイン方式、個別着信方式 |
| ⑤ | 環境条件 | 0 ~ 4 0 ° C / 1 0 ~ 9 0 % R H (結露なきこと) |
| ⑥ | 容量 | |

回線種別	容量	使用	実装	備考
アナログ回線	6 8	3	4	
多機能内線		1 0	1 6	ページングアダプタ含む
一般内線		4 6	4 8	

- ⑦ 機能
- | | | |
|---|------------|------------------|
| 1. 短縮ダイヤル (2,000 件以上) | 2. ページング | 3. 一般電話機接続 |
| 4. 保留音送出 | 5. 夜間モード切替 | 6. 簡易転送 |
| 7. 外線発信規制 | 8. 光回線対応 | 9. 着信ランプ表示 (6 色) |
| 10. ピックアップ 11. ボイスメール機能 (4 0 時間以上/メッセージ及び通話録音内容含む) | | |
| 12. センター電話帳機能 (100 グループ 30,000 件以上) 13. 携帯アクセスコード自動付加 | | |
| 14. オートアテンダント 15. 留守番電話 | | |
- ⑧ その他 F A X はアナログ回線、電話はひかり回線とする
停電時はアナログ回線で電話の発着信ができること

3. 留守番電話機能について

留守番電話機能(応答専用)について

- ①学校側が指定した多機能電話機にて留守番電話の切替設定が可能なこと。
- ②3回線接続可能であり、3回線に同時に入電した場合においても、自動音声応答が可能であること。

4. オートアテンダント(自動応答システム)について

- (1)外線着信時、音声案内を流し、一桁の数字などを指定することで該当の電話機を鳴動させることが可能なこと。
- (2)階層分けができ、自動音声で番号を案内することが可能なこと。

5. 電話機

- (1) 12ボタンデジタル式多機能電話機
 - ・局線の集中応答及び保留が可能なこと。
 - ・ファンクションボタンの拡張が可能なこと。
 - ・ハンズフリー通話が可能なこと。
 - ・発信履歴50件、着信履歴50件表示可能なこと。
 - ・(可変機能釦12ヶ、全角14文字×4行表示以上)
- (2) 24ボタンデジタル式多機能電話機(停電兼用)
 - ・局線の集中応答及び保留が可能なこと。
 - ・ファンクションボタンの拡張が可能なこと。
 - ・ハンズフリー通話が可能なこと。
 - ・発信履歴50件、着信履歴50件表示可能なこと。
 - ・交換機の停電時、直通電話として使用可能なこと。
 - ・(可変機能釦24ヶ、全角14文字×4行表示以上)
- (3) 24ボタンデジタル式多機能電話機(コールコードレス)
 - ・局線の集中応答及び保留が可能なこと。
 - ・ファンクションボタンの拡張が可能なこと。
 - ・ハンズフリー通話が可能なこと。
 - ・発信履歴50件、着信履歴50件表示可能なこと。
 - ・受話器部をコードレス型とすること。
 - ・(可変機能釦24ヶ、全角14文字×4行表示以上)
- (4) 一般電話機
 - ・(再ダイヤル付、転送/フックボタン、着信ランプ付)

6. 個別仕様一覧

品名		選定機種
多機能電話機（表示付） （ワンタッチダイヤル12ヶ以上）	可変12ボタン 表示画面付	NEC DTG-12D-1D（WH） 他メーカー同等品以上可
多機能電話機（停電兼用） （ワンタッチダイヤル24ヶ以上）	可変24ボタン 表示画面付	NEC DTZ-24PA-2D（WH） 他メーカー同等品以上可
多機能電話機（カルコードレス） （ワンタッチダイヤル24ヶ以上）	可変24ボタン 表示画面付	NEC DTZ-24BT-3D（WH） 他メーカー同等品以上可
一般電話機（オフィス用）	転送／フックボタン 着信ランプ	NEC DX210（WH） 他メーカー同等品以上可
基本主装置 ソフトウェア 局線ユニット 多機能電話機ユニット 一般電話機ユニット	局線3回線 内線54台 （内多機能8台）	NECテレフォニーソリューション ASPIRE 6 他メーカー同等品以上可

※機器のメーカーを統一すること。

※機器はすべて新品とすること。

7. 工事について

- （1）既設電話交換機の設定情報を十分に理解し、設定情報はそのまま新交換機へ反映させ、短縮のデータについてもそのまま移行させること。
- （2）物件の搬入、設置、調整及び撤去費用は、貸与者の負担とする。
設置作業等の施工時に不具合箇所、不良配線等が確認された場合は、請負者において対応を行うこと。
- （3）貸与者は、物件が良好な状態で稼働しうるように、随時点検、調整を行うものとし、故障等の連絡を受けた時は、遅滞なく修理、調整を行うこと。

8. 保守について

リース期間中の保守を含むこととする。

9. 契約期間

令和8年4月1日から令和14年3月31日までとする。（6年間）